



Fosforsyrebasert rengjørings og avfettingsmiddel

Bruksområder:

Utviklet for daglig og periodisk rengjøring/fjerning av rust, kalk, og bremsestøv fra felger, maskiner, containere og utstyr. Ypperlig ved nedvasking av rustreninger fra stål og malte flater.

Bruksanvisning:

Påfør Alu Fix med lavtrykkssprøyte nedenfra og opp. La virke i 5 – 10 minutter for så å etterskille grundig med vann. Høytrykk anbefales dersom overflaten ikke berøres mekanisk. Normal dosering ved påføring på maskiner og utstyr; 1:3 – 1:10. Best resultat oppnås når flaten er rengjort og fri for sot, fett, vann og såperester, før påføring av Alu Fix. Vi anbefaler derfor Red Fix (på betong og stålflater) eller HD Car & Boat Wash på (felger) til forbehandling/rengjøring - før påføring av Alu Fix. Påføres ikke i sterkt sol eller på oppvarmede flater da dette øker faren for misfarging av lakk/maling, og materialer som er ømfintlige for kjemikalier med lav pH. Skyll alltid grundig med vann.

Egenskaper:

Fjerner effektivt rust, kalk og bremsestøv. Tilsatt korrosjonsinhibitor for en så lav rustpåvirkning som mulig, men vi anbefaler likevel å ettervaske med HD Car & Boat Wash for å nøytralisere overflaten. I høye konsentrasjoner kan misfarging av malte flater, lakk, fliser, aluminium og messing forekomme. Er du i tvil, prøv på et lite område før påføring.

Innhold:

Fosforsyre ...%: 10 - 30 %,
1-Metoksy-2-propanol: 1 - 5 %,
Dodecylbensen sulfonsyre: 0 - 1 %

Utblanding:

Alu Fix: 1:3 - 1:10 (avhengig av skittenhetsgraden).
Blanding aktiviseres med en kost og skylles av med vann.



Art.nr.	Volum	Stk./kart
130	5 liter	3