

**KEBCO**



**Red Fix**

## Saltsyrebasert rengjørings og avfettingsmiddel

### Bruksområder:

Utviklet for daglig og periodisk rengjøring/fjerning av rust, kalk, og sementstøv/slør – fra maskiner og utstyr. Ypperlig ved nedvasking av betong, før påføring av maling/epoxy.

### Bruksanvisning:

Påfør Red Fix med lavtrykkssprøyte nedenfra og opp. La virke i 5 – 10 minutter for så å etterskylle grundig med vann. Høytrykk anbefales dersom overflaten ikke berøres mekanisk. Normal dosering ved påføring på maskiner og utstyr; 1:3 – 1:10 Tyngre rengjøring eller ved syrevask av betong før påføring av maling/epoxy; 1:3. Beste resultat oppnås når flaten er rengjort og fri for sot, fett, vann og såperester, før påføring av Red Fix. Vi anbefaler derfor Universal X (på betongflater) eller HD Car & Boat Wash på (lakkerte flater) til forbehandling/ rengjøring - før påføring av Red Fix. Påføres ikke i sterkt sols eller på oppvarmede flater da dette øker faren for missfarging av lakk/maling, og materialer som er ømfintlige for kjemikalier med lav pH. Skyll alltid grundig med vann.

### Egenskaper:

Fjerner effektivt rust, kalk og sementstøv/slør. Tilsatt korrosjonsinhibitor for en så lav rustpåvirkning som mulig, men vi anbefaler likevel å ettervaske lakkerte flater med HD Car & Boat Wash for å nøytralisere overflaten.

I høye konsentrasjoner kan missfarging av malte flater, lakk, fliser, aluminium og messing forekomme. Er du i tvil, prøv på et lite område før påføring.

### Innhold:

Saltsyre...%: 10 - 25 %,  
Alkoholetoksilat C9-C11: 1 - 5 %

HMS Datablad: se [kebco.no](http://kebco.no) - klikk her

Verneblad: klikk her

Tilhørende produkter: klikk her



Art.nr.	Volum	Stk./kart.
132-5	5 liter	3/kart.
135-25	25 liter	1