



X-Concrete

X-Concrete, kalk og betongfjerner

Bruksområder:

Utviklet for daglig og periodisk rengjøring/fjerning av kalk, og sementstøv/belegg – fra maskiner og utstyr.

Bruksanvisning:

Påfør X-Concrete med lavtrykkssprøyte nedenfra og opp. La virke i 30 – 50 minutter og at den ikke får tørke ut. Gjenfukt om nødvendig før den avspyles grundig med vann. Høytrykk anbefales dersom overflaten ikke berøres mekanisk. Ved tøff rengjøring kan det anvendes ublannet som konsentrat. Ved normal rengjøring er doseringen ved påføring på maskiner og utstyr; 1:1 – 1:2 med vann. Skyll avslutningsvis grundig med vann. Fjerner betongrester ned til 6 mm tykkelse, som slipper flak vi fra underlaget.

Egenskaper:

X-Concrete er en ren glykolsyre som klassifiseres som ikke etsende på metaller. Det vil si at vår Glykolsyre er av meget høy kvalitet med minst mulig klorider, som gjør den svært velegnet på metaller og lakkerte flater. I tillegg har vi tilsatt en rustinhibitor som beskytter mot fremtidig korrosjon. Tester som har vært utført viser at den er hele 30 ganger mindre korrosiv på rustfri stål, 14 ganger mindre korrosiv på kobber og hele 300 ganger mindre korrosiv på aluminium enn tradisjonelle Glykolsyrer. Vi ønsker med dette å tilby et produkt som gir minst mulig negativ effekt på overflaten, og samtidig gjør den jobben som det forventes av en kalk og betong fjerner.

Innhold:

A6AAAAAAZABF

h IPE% % IFIPE% U % (EUNIFITS% PV% WILANEFP %
S F - % W F P TLP% PAB BJBLAW% TUP FS



| Art.nr. | Volum | Stk./kart. |
|----------|-----------|------------|
| 135-25 | 25 liter | 1 |
| 135-1000 | 1000liter | 1 |

